

製品安全性シート(通常品)

【製造者情報】 会社名 株式会社アイレックス
住所 〒194-0001 東京都町田市つくし野 2-26-14
電話番号 042-799-0011(代)

【整理番号】 JO-0131

【製品名】 マクサム A-200

【製品の特長】 無機質系材質表面の吸水・汚染・エフロ防止に用いられる無機質系水溶液で貯蔵安定性に優れている。

【製品の物理/化学的性質】

主成分： アルカリ金属珪酸化合物
粘度： 5cp(5mPs・s)
表面張力： 35dyn/cm at 20℃
比重： 1.05 at 20℃
PH： 12.5(強アルカリ性)
有効成分： 21wt%
危険物区分： 無機質系水溶液につき消防法に該当しない
外観： 無色透明水溶液
臭い： なし
凍結点： 0℃ (再使用可能)
貯蔵安定性： 24 か月(0℃～40℃)

【製品取扱い上の注意】 本品は、珪酸とアルカリ金属化合物の高アルカリ性(PH12～13)水溶液ですので、下記の注意点を必ずお守り下さい。

- ① スプレーや噴霧器で施工する場合は、ゴーグル・マスク・手袋等の保護具を着用して下さい。
- ② 目に入った場合は、ただちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。また、誤って飲み込んだ場合も同様の処置をして下さい。
- ③ 施工中及び施工後は、適宜手洗い・うがいを充分に行って下さい。
- ④ 本品が皮膚に付着し、痛みや外観の変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
- ⑤ 保管は必ず栓・蓋をして、子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ⑥ 内容物は、使い切ってから容器を廃棄して下さい。
- ⑦ 一度使用した本品を容器に戻さないで下さい。

【廃棄物の処理】

1. 施工後、余った本品は 100 倍の水で薄めるか、若しくは酸で中和したうえで廃棄するか、又は産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
2. 密閉状態で、製造後(ロット番号で表示)2 年間は使用可能です。